

VOLMA FASADE LOOK база А (силиконовая)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ И МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ)	90-120 МЛ/М КВ. НА ОДИН СЛОЙ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ	30 МИН
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	60 МИН
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	ОТ +5 °С ДО + 35 °С

ФАСОВКА: 9 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Особо прочная краска используется на фасадных поверхностях (оштукатуренных, бетонных, гипсовых, деревянных) и при проведении реставрационных работ. Может использоваться как самостоятельная краска без дополнительного колерования

СВОЙСТВА

Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-, взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Система нанесения: сухой, очищенной от пыли, грязи, отслоившейся и непрочно держащейся старой краски. Для укрепления и повышения адгезии поверхность необходимо обработать фасадной силиконовой грунтовкой глубокого проникновения VOLMA FASADE PRIMER S. Перед нанесением краску тщательно перемешать. Краску наносить кисть, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение, с сушкой между слоями продолжительностью 30 минут. Для снижения вязкости краску допускается разбавлять водой или грунтовкой, но не более 10 %.

КОЛЕРОВКА

Водно-дисперсионными пигментами пастами вручную или автоматизировано по вееру производителя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С

СОСТАВ

Латекс акриловый, диоксид титана, наполнители, загуститель, гидрофобизирующие и силиконовые добавки, вода.